

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FREZPOL Sp. z o.o.</b><br><b>08-110 Siedlce – POLAND</b><br><b>ul. Brzeska 149</b><br><b>tel. +48 25 632 54 34, 632 54 80</b><br><b>fax. +48 25 632 52 59</b>                            | <br><b>LB-120/26</b>         | <b>Laboratorium badawcze uznane jako</b><br><b>Podwykonawca UDT</b><br><b>Świadectwo uznania</b><br><b>Nr LB-120/26</b> |
|  | <b>Oddział Produkcji Lin</b><br><b>i Drutów „LINMET“</b><br><b>58-100 Świdnica – POLAND</b><br><b>ul. Inżynierska 8</b><br><b>tel. +48 74 846 55 20</b><br><b>tel/fax. +48 74 846 80 21</b> | <b>Laboratorium spełnia kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005</b><br><b>oraz normy PN-EN ISO 9001:2009</b> |                                                                                                                         |

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
**CERTYFIKAT NR 2301/631/79415**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że: Nazwa wyrobu (przedmiot deklaracji)

Lina stalowa : Ø2 6x7 6x(1-6)-SFC 1770 B sZ

Jest zgodna z normą : PN-EN 12385-4

Odpowiada Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE

|                  |        |            |      |               |    |
|------------------|--------|------------|------|---------------|----|
| Nr bębna / kręgu | szpuła | Długość mb | 4000 | Waga netto kg | 57 |
|------------------|--------|------------|------|---------------|----|

**Informacje dodatkowe:**

**CHARAKTERYSTYKA LINY:**

|                                                           |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Średnica nominalna liny :                                 | 2,0                       | mm                |
| Konstrukcja liny :                                        | 6x7 6x(1-6)-SFC 1770 B sZ |                   |
| Skręt :                                                   | sZ                        |                   |
| Typ :                                                     | przeciwzwita              |                   |
| Kierunek :                                                | prawy                     |                   |
| Klasa wytrzymałości :                                     | 1770                      | N/mm <sup>2</sup> |
| Stan powierzchni drutu :                                  | B                         |                   |
| Rodzaj rdzenia :                                          | SFC                       |                   |
| Odpężanie liny :                                          | odpężana                  |                   |
| Smarowanie:                                               | -                         |                   |
| Minimalna siła zrywająca :                                | 2,35                      | kN                |
| Czy przeprowadzono badanie rzeczywistej siły zrywającej : | nie                       |                   |

Informacje dodatkowe:

Oznaczenie: PN-EN 12385-2: 2004

Warunki odbioru: PN-EN 12385-1: 2004

Dokumenty Kontroli PN-EN 10204:2006 pkt. 3.1

Deklaracja zgodności: PN-EN-ISO/IEC 17050-1:2005

Certyfikat: PN-EN 12385-1

Rdzenie włókienne: PN-ISO 4345: 1996

Smarowanie: PN-ISO 4346: 1996

Drut stalowy na liny: PN-EN 10264: 2002

PN-EN 10264-2:2005

Osoba przechowująca dokumentację: Paweł Stępień

Stwierdzam w imieniu zakładu, że powyższe dane są prawdziwe.

**Kierownik Laboratorium**

**Paweł Stępień**

Świdnica, dnia 2015-11-06

/pieczęta i podpis osób upoważnionych/